
CENTRO DI LAVORO VERTICALE KOMATECH mod. KT420L (F)(CNC FANUC 0i-MF - macchina nuova)

*Attenzione: immagine rappresentativa della gamma*

SPECIFICHE TECNICHE

Macchina	Corsa asse X-Y-Z	mm	700-420-300
	Dimensioni tavola	mm	800 x 400
	Carico massimo sulla tavola	kg	250 (300)
	Distanza tra naso mandrino e tavola	mm	170-470
Magazzino utensili	Sistema ATC		a stella
	Numero posizioni	nr	21
	Max diametro utensile	mm	80
	Max lunghezza utensile	mm	200
	Max peso utensile	kg	3
	Tempo di cambio utensile chip to chip	sec	1,36
Mandrino	Potenza motore mandrino	kW	3,7 - 5,5
	Velocità mandrino	rpm	15.000
	Attacco mandrino		BBT-30
Assi X, Y e Z	Velocità di avanzamento in rapido (X-Y-Z)	m/min	60-50-50
Dati generali	Potenza richiesta	kW	25
	Dimensioni macchina (L x P x H)	mm	2520 x 2064 x 2655
	Peso macchina	kg	2300
Principali accessori in dotazione		Acqua attraverso il mandrino con doppio filtro a tessuto Alta pressione 20 bar (con predisposizione fino a 70 bar) Top cover Convogliatore di trucioli	