
FRESATRICE DEBER FU1 mod. US 120

(macchina usata - anno 2007 - visualizzata sui 3 assi - bloccaggio utensile pneumatico nuovo)



FRESATRICE DEBER FU1 mod. US 120

(macchina usata - anno 2007 - visualizzata sui 3 assi - bloccaggio utensile pneumatico nuovo)

SPECIFICHE TECNICHE

Testa a fresare	Cono mandrino	ISO	40
	Corsa verticale manuale e automatica	mm	140
	Velocità min/max	giri/min	60÷2400
	Avanzamenti automatici	mm/giro	0.04-0.08-0.016
	Rotazione della testa nel piano verticale	°	90
	Distanza tra naso mandrino e tavola	mm	240÷740
	Motore	HP	3
Tavola	Superficie di lavoro	mm	1250x300
	Scanalature a T	n°	3
	Larghezza scanalature	mm	16
	Passo tra le scanalature	mm	75
	Spostamento angolare nei due sensi	°	45
Spostamenti	Longitudinale	mm	750
	Trasversale	mm	240
	Verticale	mm	405
	Distanza min/max asse mandrino tavola	mm	0÷405
Mandrino	Cono interno	ISO	40
	Distanza max asse mandrino al piano sotto slittone	mm	130
	Diametro esterno bussole albero porta frese	mm	56
	Velocità	n°	12
	Valori min/max delle velocità	giri/min	40÷2000
Avanzamenti	Valori min/max longitudinale e trasversale	mm/min	14÷700
	Valori min/max verticale	mm/min	7÷350
Rapidi	Longitudinale e trasversale	mm/min	2000
	Verticale	mm/min	1000
Dati generali	Motore mandrino	HP	5,5
	Motore avanzamento	HP	2,5
	Motore pompa liquido refrigerante	HP	0.15
	Peso netto	kg	2000